

Example/voorbeeld 130-160 = length/lengthe 130mm springrate/veer constante 160N/mm of Kg/cm

Diameter 60 (for other diameters please scroll down) (voor andere diameters scroll naar beneden)	Price per spring	Prijs per veer
	Excl. VAT Excl. Works	Excl. BTW Af van fabriek
Length < 330 mm		€ 55,-
Length 330-450 mm		€ 66,-
Length 450-490 mm		€ 88,-
Custom build spring		€ 250,-
Autoveren voor OEM topmount		€ 60,-

INNER DIAMETER SPRING / BINNEN DIAMETER VEER						
60 mm						
70-50	110-260	140-75	160-40 (60/85)	210-50	250-12	330-12
70-65	110-270	140-80	160-200		250-20	330-15
		140-82		220-20	250-22	330-18
80-15	120-50	140-84	180-20	220-25	250-25	330-20
80-20	120-60	140-86	180-25	220-30	250-27	330-25
80-40	120-70	140-88	180-30	220-35	250-30	330-30
80-70	120-80	140-90	180-30(60/85)	220-40	250-35	330-35
80-80	120-90	140-95	180-40	220-45	250-40	330-40
80-90	120-140	140-100	180-40 (60/85)	220-47	250-42	330-45
80-100	120-160	140-110	180-50	220-50	250-45	330-50
80-115	120-190	140-120	180-60	220-50(60/85)	250-50	330-55
80-120	120-200	140-130	180-70	220-55	250-50 DB	330-60
80-125	120-240	140-140	180-70(60/85)	220-60	250-55	330-65
	120-260	140-150	180-80	220-65	250-60	330-70
100-3	120-280	140-160	180-90	220-70	250-65	330-75
1006	120-290	140-170	180-100	220-75	250-70	330-80
100-20	120-300	140-180	180-110	220-80	250-80	
100-70	120-310	140-190	180-120	220-85	250-90	360-60/65/80
100-80	120-320	140-200	180-130	220-100		360-70
100-85		140-220	180-140	220-110	270-35	
100-90	130-70	140-240	180-160	220-120	270-40	375-55
100-95	130-80	140-260	180-180		270-110	
100-100	130-90	140-280	180-200	230-25		400-16
100-105	130-100		180-220	230-30	280-40/45/55	400-16/20/24
100-110	130-110	150-50	180-240	230-40	280-45	400-18
100-120	130-120	150-60	180-260	230-40(60/85)	280-55	400-18/22/26
100-125	130-130	150-65		230-45		400-20
100-130	130-140	150-70	200-17	230-45(60/85)	290-21	400-22
100-135	130-150	150-80	200-20	230-50		400-22/26/30
100-140	130-160	150-90	200-25	230-50(60/85)	300-12	400-24
100-150	130-170	150-100	200-30	230-55	300-15	400-26
100-160	130-180	150-110	200-30 (60/85)	230-60	300-18	400-28
100-170	130-190	150-120	200-35	230-60(60/85)	300-20	400-30
100-180	130-200	150-130	200-40	230-70(60/85)	300-22	400-32
100-190	130-220	150-140	200-40(60/85)	230-80(60/85)	300-20/40	400-35
100-220			200-45			
100-240	130-240	150-150	200-45(60/85)		300-25	400-38
100-260		150-160		240-50	300-30	400-40
100-280		150-170	200-50	240-60	300-35	400-42
100-300		150-180	200-50(60/85)	240-70	300-40	400-44
		150-190	200-55	240-75	300-45	400-50
		150-200	200-55(60/86)		300-50	400-55
		150-210	200-60		300-55	
		150-220	200-60(60/85)		300-60	440-55
		150-230	200-70		300-65	
		150-240	200-75		300-70	
		150-250	200-80		300-70 (60-65)	
		150-260	200-80(60/85)		300-80	
		150-300	200-85			
		150-320	200-90			

Example/voorbeeld 130-160 = length/lengthe 130mm springrate/veer constante 160N/mm of Kg/cm		
<b>Diameter 65</b>	Price per spring	Prijs per veer
<b>Diameter 70</b>		
<b>Diameter 80</b>	Excl. VAT	Excl. BTW
<b>Diameter 84</b>	Excl. Works	Af van fabriek
Length < 330 mm	€ 77,-	
Length 330-450 mm	€ 93,50,-	
Length 450-490 mm	€ 104,50,-	
Length 500 >	€ 121,-	
Springs marked with *	€ 143,-	
Custom build spring	€ 250,-	

INNER DIAMETER SPRING / BINNEN DIAMETER VEER						
65 mm	70 mm			80 mm		84 mm
400-32	80-20	180-80	250-25	80-80-4N	330-30	300-30
	80-30	180-90			330-35	300-33
		180-100	260-35	120-4	330-40	300-36
	90-22	180-110		120-50	330-45	300-38
		180-120	265-60	120-60		
	100-3			120-70	370-35	
		200-28	270-12	120-150	370-135*	
	110-20	200-30	270-22			
		200-40		170-20/35	380-65	
	120-50	200-50	280-40		380-90	
	120-60	200-55	280-45	180-12/20		
	120-70	200-60	280-50	180-12/25	390-125*	
		200-70	280-55			
	130-90	200-80	280-60	180-20/40	400-70*	
	130-100	200-90	280-70		400-80*	
	130-110	200-130		200-20	400-90	
	130-120	200-150	300-20	200-30		
	1330-130		300-25	200-40	420-45	
	130-140	220-35	300-27	200-50	420-50	
	130-160	220-38	300-30	200-60	420-57	
		220-40	300-35	200-70	420-60*	
	140-170	220-45		200-80	420-62*	
		220-50	310-17			
		220-55		220-55	440-50	
	150-90	220-60	330-15	220-60	440-55	
	150-100	220-70	330-30	220-65	440-100	
	150-110	220-80	330-40	220-80		
	150-120	220-90	330-45	220-90	460-30	
	150-130	220-100	330-50	220-100	460-35	
	150-140	220-110		220-110	460-66*	
	150-150	220-120			460-70*	
	150-160		350-28	250-70	460-80*	
	150-170	240-40	350-30	250-80	460-90	
	150-180	240-45		250-90		
	150-190	240-50			470-100	
		240-60		260-50		
	160-80	240-70			485-20-24-28-32	
		240-80		280-40		
		240-90		280-50	500-20	
		240-110		280-60	500-25	
		240-120		280-70	500-30	
		240-130			500-35	
				290-135	500-40	
		250-25			500-45	
				320-25	500-50	
		260-35		300-30		
				300-35		
		265-60		300-40	620-2/46-65*	
				300-45		
				300-50	660-23/53-75	
				300-55		

Example/voorbeeld 130-160 = length/lengthe 130mm springrate/veer constante 160N/mm of Kg/cm

Diameter 46 Diameter 51 Diameter 54 Diameter 55 Diameter 57 Diameter 58 Diameter 59 Diameter 100	Price per spring Excl. VAT  Excl. Works	Prijs per veer Excl. BTW  Af van fabriek
Length < 330 mm	€ 55,-	
Custom build spring	€ 250,-	

Diameter 100	Price per spring Excl. VAT  Excl. Works	Prijs per veer Excl. BTW  Af van fabriek
Length 330-450 mm	€ 132,-	
Custom build spring	€ 250,-	

INNER DIAMETER SPRING / BINNEN DIAMETER VEER

46 mm	51 mm	54 mm	55 mm	57 mm	58 mm
80-6	120-62,5	130-180	130-140	270-32	230-108
	120-71,4	130-190	130-190		300-28
150-40	120-80,4	130-200			
150-45	120-89,3		200-40		
150-53	120-98,2	150-140			
	120-107	150-180	205-40		
180-35	120-116	150-200	205-50		
180-40	120-125		205-60		
180-45	120-133,9	165-40	205-65		
180-50	120-142,8		205-70		
180-55	120-151,8	190-23			
180-60	120-161		220-12		
180-65		220-70	220-10		
180-70	130-60	220-80			
180-75	130-70	220-100			
180-90	130-80				
180-100	130-85	240-45(51/56)			
180-110	130-90	240-50(51/56)			
180-120	130-100	240-55(51/56)			
180-130	130-110	240-100			
180-140	130-140	240-110			
180-150	130-150	240-120			
180-160	130-160	240-130			
	130-170				
200-24	130-120				
200-40					
200-45	180-30				
200-50	180-100				
200-85					
	220-35				
220-65					
220-70	240-75				
225-60	250-90				
280-22/33					

  

56/59 mm	59 mm	100 mm
290-62	205-20-40	400-70
		400-80
		400-90
		400-100

